

## **Bratofen und Konvektomat**

### **Warum?**

Da in diesen Geräten eine sehr große Hitze entsteht, brennen Fette, Öle und andere Ablagerungen in ihnen sehr schnell an. Durch die Bauweise der Geräte ist eine gründliche Reinigung oft sehr schwer.

### **Empfohlene Anwendung:**

Heizen Sie den Innenraum auf ca. 50 bis 80 Grad auf.  
Sprühen Sie die Oberfläche mit Thermo-Sol®-R ein, (beim auftragen darf kein zischendes Geräusch zu hören sein) lassen Sie das Produkt ca. 1 bis 5 Minuten mit der eingestellten Hitze einwirken. Gegebenenfalls wiederholen Sie den Arbeitsschritt. Wischen Sie anschließend mit klarem Wasser die Oberfläche ab.  
Je nach Ablagerung setzen Sie eine 1:20 bis 1:50 Lösung mit Thermo-Sol®-R an.

Beachten Sie die im Produktdatenblatt vermerkte Materialverträglichkeit.

<b>BCL</b> Aktiengesellschaft Bürgermeister-Wiendl-Straße 9 D-92439 Bodenwöhr	Telefon: +49(0)9434 – 20398-0 Telefax: +49(0)9434 – 20398-28 <a href="http://www.bcl-ag.de">http://www.bcl-ag.de</a>	Erstellt durch: Michael Gast	Erstellt am: 18.06.2013	Überarbeitet am:
---	--	---------------------------------	----------------------------	------------------